Сибур-Рента
ОДО "Сибур-Рента"

+375 44 5-900-100
info@sibur-renta.com
223050, Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, 79/40, район аг. Колодищи, офис 28



Гидромолот EDDIE140 открытого типа

Eddie → Открытый корпус

Характеристики

Рабочее давление	**160-180 кг/см²**
Расход масла	**120-180 л/мин**
Частота ударов	**350-550 уд/мин**
Диаметр инструмента	**140 мм**
Масса носителя	**18-26 т**
Тип клапана	**Внутренний клапан**
Аккумулятор	**Нет**

Описание

Сборная конструкция из основных пластин кронштейна и монтажной крышки, совместима с различными типами экскаваторов. Высокая универсальность, увеличенная длина, широкий диапазон работы. Применяется при демонтаже, проходке тоннелей и разбивке шлака.

Гидромолот EDDIE140 открытого типа рассчитан на экскаваторы массой 18–26 т. Диаметр рабочего инструмента — 140 мм, частота ударов — 350–550 уд/мин. Для работы нужна гидролиния с давлением 160–180 кг/см² и расходом масла 120–180 л/мин; внутренний клапан, без аккумулятора. Проверим, подходит ли молот к гидравлике вашей машины, и подберём к нему пики и зубила диаметром 140 мм.