Сибур-Рента
ОДО "Сибур-Рента"

+375 44 5-900-100
info@sibur-renta.com
223050, Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, 79/40, район аг. Колодищи, офис 28



Гидромолот EDDIE155 открытого типа

Eddie → Открытый корпус

Характеристики

Рабочее давление	**160-180 кг/см²**
Расход масла	**180-240 л/мин**
Частота ударов	**300-450 уд/мин**
Диаметр инструмента	**155 мм**
Масса носителя	**28-35 т**
Тип клапана	**Внутренний клапан**
Аккумулятор	**Да**

Описание

Сборная конструкция из основных пластин кронштейна и монтажной крышки, совместима с различными типами экскаваторов. Высокая универсальность, увеличенная длина, широкий диапазон работы. Применяется при демонтаже, проходке тоннелей и разбивке шлака.

Гидромолот EDDIE155 открытого типа рассчитан на экскаваторы массой 28–35 т. Диаметр рабочего инструмента — 155 мм, частота ударов — 300–450 уд/мин. Для работы нужна гидролиния с давлением 160–180 кг/см² и расходом масла 180–240 л/мин; внутренний клапан, с аккумулятором. Проверим, подходит ли молот к гидравлике вашей машины, и подберём к нему пики и зубила диаметром 155 мм.