Сибур-Рента
ОДО "Сибур-Рента"

+375 44 5-900-100
info@sibur-renta.com
223050, Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, 79/40, район аг. Колодищи, офис 28



Гидромолот EDDIE195 открытого типа

Eddie → Открытый корпус

Характеристики

Рабочее давление	**260-300 кг/см²**
Расход масла	**250-310 л/мин**
Частота ударов	**100-150 уд/мин**
Диаметр инструмента	**195 мм**
Масса носителя	**50-60 т**
Тип клапана	**Накладной клапан**
Аккумулятор	**Да**

Описание

Сборная конструкция из основных пластин кронштейна и монтажной крышки, совместима с различными типами экскаваторов. Высокая универсальность, увеличенная длина, широкий диапазон работы. Применяется при демонтаже, проходке тоннелей и разбивке шлака.

Гидромолот EDDIE195 открытого типа рассчитан на экскаваторы массой 50–60 т. Диаметр рабочего инструмента — 195 мм, частота ударов — 100–150 уд/мин. Для работы нужна гидролиния с давлением 260–300 кг/см² и расходом масла 250–310 л/мин; накладной клапан, с аккумулятором. Проверим, подходит ли молот к гидравлике вашей машины, и подберём к нему пики и зубила диаметром 195 мм.