Сибур-Рента
ОДО "Сибур-Рента"

+375 44 5-900-100
info@sibur-renta.com
223050, Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, 79/40, район аг. Колодищи, офис 28



Гидромолот EDDIE210 закрытого типа

Eddie → Закрытый корпус

Характеристики

Рабочее давление	**270-300 кг/см²**
Расход масла	**320-360 л/мин**
Частота ударов	**90-130 уд/мин**
Диаметр инструмента	**210 мм**
Масса носителя	**55-65 т**
Тип клапана	**Накладной клапан**
Аккумулятор	**Да**

Описание

Сочетает все преимущества гидромолотов открытого типа с полностью закрытой конструкцией. Силовой блок и кронштейн соединены через виброгасящие демпферы и прокладки, что обеспечивает низкий уровень шума и высокую надёжность. Применяется при демонтаже, проходке тоннелей и разбивке шлака.
Гидромолот EDDIE210 закрытого типа рассчитан на экскаваторы массой 55–65 т. Диаметр рабочего инструмента — 210 мм, частота ударов — 90–130 уд/мин. Для работы нужна гидролиния с давлением 270–300 кг/см² и расходом масла 320–360 л/мин; накладной клапан, с аккумулятором. Проверим, подходит ли молот к гидравлике вашей машины, и подберём к нему пики и зубила диаметром 210 мм.