Сибур-Рента
ОДО "Сибур-Рента"

+375 44 5-900-100
info@sibur-renta.com
223050, Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, 79/40, район аг. Колодищи, офис 28



Ножницы FCS60

Гидроножницы → Переработка

Характеристики

Максимальное раскрытие	**930 мм**
Вес (на рукоять)	**7500 кг**
Вес (на стрелу)	**4200 кг**
Давление (закрытие)	**275-380 кг/см²**
Расход масла (закрытие)	**300-560 л/мин**
Давление (мотор)	**140-170 кг/см²**
Расход масла (мотор)	**30-50 л/мин**
Усилие резки (макс.)	**10960 кН**
Масса носителя (рукоять)	**60-70 т**
Масса носителя (стрела)	**40-50 т**

Описание

Ножницы для резки и переработки металлолома. Укороченные челюсти с комбинированным режимом резки обеспечивают максимальное усилие. Двухцилиндровая гидравлическая система. Для экскаваторов 60–70 тонн.

Ножницы FCS60 — основные параметры: максимальное раскрытие — 930 мм; давление (мотор) — 140–170 кг/см²; расход масла (мотор) — 30–50 л/мин; вес (на рукоять) — 7500 кг; давление (закрытие) — 275–380 кг/см²; расход масла (закрытие) — 300–560 л/мин; усилие резки (макс.) — 10960 кН; масса носителя (рукоять) — 60–70 т; вес (на стрелу) — 4200 кг; масса носителя (стрела) — 40–50 т.