



Тилтротатор Lingdong L18

Навесное оборудование → Тилтротаторы

Характеристики

Модель	L-18/pro
Совместимый экскаватор	15-18 т
Диаметр верхнего пальца	60-65 мм
Расстояние между верхними пальцами	220-270 мм
Межосевое расстояние верхних пальцев	330-390 мм
Диаметр пальца нижнего быстросъёма	60 мм
Расстояние нижнего быстросъёма	265 мм
Межосевое расстояние нижнего быстросъёма	405 мм
Максимальный угол наклона	±45 °
Расход масла	80-100 л/мин
Максимальное рабочее давление	220 бар
Раскрытие грейфера	500 мм

Грузоподъёмность грейфера	250 кг
Момент наклона	43 кНм
Момент вращения	7.8 кНм
Мин. скорость цилиндра	1 мм/с
Макс. скорость цилиндра	80 мм/с
Вес	595 кг

Описание

Тилтротатор Lingdong L18 — модель для экскаваторов среднего класса 15-18 тонн. Мощный момент наклона 43 кНм обеспечивает эффективную работу с тяжёлым навесным оборудованием. Грейферный захват с раскрытием 500 мм и грузоподъёмностью 250 кг. Технология LD-LOCK, 7-дюймовый LCD дисплей, система LD-WEIST.