



Тилтротатор Lingdong L26

Навесное оборудование → Тилтротаторы

Характеристики

Модель	L-26/pro
Совместимый экскаватор	22-26 т
Диаметр верхнего пальца	70-80 мм
Расстояние между верхними пальцами	300-360 мм
Межосевое расстояние верхних пальцев	400-500 мм
Диаметр пальца нижнего быстрого съёма	70 мм
Расстояние нижнего быстрого съёма	325 мм
Межосевое расстояние нижнего быстрого съёма	425 мм
Максимальный угол наклона	±45 °
Расход масла	100-120 л/мин
Максимальное рабочее давление	220 бар
Раскрытие грейфера	565 мм

Грузоподъёмность грейфера	350 кг
Момент наклона	62 кНм
Момент вращения	8.8 кНм
Мин. скорость цилиндра	1.2 мм/с
Макс. скорость цилиндра	90 мм/с
Вес	680 кг

Описание

Тилтротатор Lingdong L26 — мощная модель для крупных экскаваторов 22–26 тонн. Специально оптимизирован для тяжёлых работ с повышенной безопасностью и эффективностью. Момент наклона 62 кНм. Грейферный захват с раскрытием 565 мм и грузоподъёмностью 350 кг. Технология LD-LOCK, 7-дюймовый LCD дисплей, система LD-WEIST.