



Вибропогружатель RAY RV-250

Вибропогружатели и вибротрамбовки → Вибропогружатели

Характеристики

Совместимый экскаватор	23-27 т
Рабочее давление	≤300 бар
Поток масла	165 л/мин
Вес	1600 кг
Эксцентрикковый момент	4,9 кг·м
Частота	2500 об/мин
Центробежная сила	336 кН
Вес наголовника	700 кг
Длина наголовника	2 м
Тип захвата	C15
Вес захвата	450 кг
Ширина шпунта	200-600 мм
Усилие зажима шпунта	35 т

Диаметр трубы	320-600 мм
Усилие зажима трубы	35 т

Описание

Вибропогружатель RAY RV-250 предназначен для эффективной забивки и извлечения шпунтовых свай, стальных труб и двутавровых балок при строительстве подпорных стенок, котлованов и причальных сооружений. Совместим с экскаваторами массой 23–27 тонн, развивает центробежную силу 336 кН при эксцентриковом моменте 4,9 кг·м. Оснащён захватом C15 для надёжной фиксации шпунта шириной 200–600 мм и труб диаметром 320–600 мм с усилием зажима до 35 тонн. Расход масла 165 л/мин при массе 1600 кг обеспечивает оптимальный баланс мощности и мобильности.