



Вибропогрузатель RAY RV-300

Вибропогрузатели и вибротрамбовки → Вибропогрузатели

Характеристики

Совместимый экскаватор	28-35 т
Рабочее давление	≤300 бар
Поток масла	220 л/мин
Вес	2100 кг
Эксцентрикковый момент	6,3 кг·м
Частота	2500 об/мин
Центробежная сила	433 кН
Вес наголовника	700 кг
Длина наголовника	2 м
Тип захвата	C15
Вес захвата	450 кг
Ширина шпунта	200-600 мм
Усилие зажима шпунта	35 т

Диаметр трубы	320-600 мм
---------------	-------------------

Усилие зажима трубы	35 т
---------------------	-------------

Описание

Вибропогружатель RAY RV-300 — высокопроизводительное оборудование для забивки и извлечения шпунтовых свай, стальных труб и двутавровых балок. Предназначен для экскаваторов массой 28–35 тонн и развивает центробежную силу 433 кН при эксцентриковом моменте 6,3 кг·м. Захват C15 обеспечивает усилие зажима до 35 тонн, позволяя работать со шпунтом шириной 200–600 мм и трубами диаметром 320–600 мм. Масса агрегата 2100 кг и расход масла 220 л/мин гарантируют стабильную работу при устройстве глубоких котлованов и шпунтовых ограждений.