



Вибропогружатель RAY RV-400

Вибропогружатели и вибротрамбовки → Вибропогружатели

Характеристики

Совместимый экскаватор	41-55 т
Рабочее давление	≤300 бар
Поток масла	303 л/мин
Вес	2500 кг
Эксцентриковый момент	8,8 кг·м
Частота	2500 об/мин
Центробежная сила	605 кН
Вес наголовника	800 кг
Длина наголовника	2,5 м
Тип захвата	C16
Вес захвата	548 кг
Ширина шпунта	260-800 мм
Усилие зажима шпунта	45 т

Диаметр трубы	450-1600 мм
Усилие зажима трубы	45 т

Описание

Вибропогружатель RAY RV-400 — флагманская модель серии RV, предназначенная для забивки и извлечения шпунтовых свай, стальных труб и двутавровых балок на объектах повышенной сложности. Совместим с экскаваторами массой 41–55 тонн и развивает максимальную центробежную силу 605 кН при эксцентриковом моменте 8,8 кг·м. Комплектуется захватом C16 с усилием зажима до 45 тонн для работы со шпунтом шириной 260–800 мм и трубами диаметром 450–1600 мм. Расход масла 303 л/мин при массе 2500 кг обеспечивает максимальную производительность при выполнении масштабных свайных работ.