



Вибропогрузатель RAY SV-40

Вибропогрузатели и вибротрамбовки → Вибропогрузатели

Характеристики

Совместимый экскаватор	20-23 т
Эксцентриковый момент	4,0 кг·м
Центробежная сила	275-396 кН
Частота	2500-3000 об/мин
Вес	2630 кг
Поворот	360 °
Наклон	+25 °
Поток масла	110 л/мин
Амплитуда	5 мм
Боковое усилие захвата	50 т
Нижнее усилие захвата	43 т
Ход рукояти	250 мм
Габариты (Д×Ш×В)	1350×1050×2410 мм

Макс. вес сваи

1000 кг

Макс. длина сваи

12 м

Описание

Вибропогружатель RAY SV-40 с боковым захватом предназначен для забивки и извлечения шпунтовых свай, стальных труб и двутавровых балок. Совместим с экскаваторами массой 20–23 тонны и развивает центробежную силу 275–396 кН при эксцентриковом моменте 4,0 кг·м. Механизм поворота на 360° и наклона до 25° обеспечивает точное позиционирование сваи в стеснённых условиях вблизи зданий и коммуникаций. Амплитуда вибрации 5 мм и максимальная нагрузка до 1000 кг позволяют работать со сваями длиной до 12 м.