



Вибропогружатель RAY SV-50

Вибропогружатели и вибротрамбовки → Вибропогружатели

Характеристики

Совместимый экскаватор	24-27 т
Эксцентриковый момент	5,1 кг·м
Центробежная сила	350-505 кН
Частота	2500-3000 об/мин
Вес	2760 кг
Поворот	360 °
Наклон	+25 °
Поток масла	165 л/мин
Амплитуда	6 мм
Боковое усилие захвата	50 т
Нижнее усилие захвата	43 т
Ход рукояти	250 мм
Габариты (Д×Ш×В)	1350×1050×2410 мм

Макс. вес сваи	1000 кг
Макс. длина сваи	12 м

Описание

Вибропогружатель RAY SV-50 с боковым захватом разработан для забивки и извлечения шпунтовых свай, стальных труб и двутавровых балок на объектах средней и высокой сложности. Совместим с экскаваторами массой 24–27 тонн, развивает центробежную силу 350–505 кН при эксцентриковом моменте 5,1 кг·м. Поворотный механизм на 360° с наклоном до 25° обеспечивает маневренность при работе в стеснённых условиях. Амплитуда вибрации 6 мм и грузоподъёмность до 1000 кг позволяют погружать сваи длиной до 12 м в плотные грунты.